

SCHEMA TECNICA

FA5T

EPOXYFAST - ACCELERANTE PER VIVEPOX 2K

Data creazione 23/02/2026

Rev. 0

INFORMAZIONI GENERALI		
EPOXYFAST è un additivo per accelerare la reticolazione dei prodotti bicomponenti epossidici.		
CARATTERISTICHE PRODOTTO FINITO		
		UNITÀ DI MISURA
PESO SPECIFICO	0.9 ± 0,1	Kg/L
COLORE	Paglierino	Metodo Visivo
ASPETTO	Trasparente privo di sostanza in sospensione	Metodo Visivo
APPLICAZIONE		
Aggiungere 1-1,5% di VIVFAST sul peso totale del prodotto (componente A) prima dell'aggiunta dell'indurente, mescolare accuratamente e poi procedere alla catalisi e all'utilizzo della miscela catalizzata come descritto sulla scheda tecnica del prodotto.		
AVVERTENZE		
L'impiego dell'accelerante riduce la vita utile (pot-life) del prodotto catalizzato. Un uso eccessivo di additivo può dare luogo ad una riduzione della distensione del prodotto additivato.		

STOCCAGGIO
In luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata, il prodotto risulta stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.